



TAGLIACATENE PER CATENA SINGAPORE, CORDA ecc. CHAIN-CUTTER FOR SINGAPORE, ROPE etc.

Code: 50-038-2

Ready - Industria 4.0



Multilanguage operator interface

Modo Operativo : 1 Misura +Taglio + Sens.Ottico		Home
START	Lunghezza (mm) 100.0	Taglio M.
STOP	Imposta Pezzi 990	Reset Pz.
	Pezzi Fatti 0	
RESET 2 Sec.	Velocità Catena 10-400 150	Pinza On
	Velocità Pinza Catena 10-400 400	
On Allarm. Aria	Pg.Allarmi SetUp Jog +	Beep-ON



Descrizione :

Tagliacatene di precisione per catene tipo singapore, grumetta, veneziana, corda ,coda di volpe ,coda di volpe ritorta, ecc. La nuova versione di questa macchina migliora le prestazioni rispetto alla precedente serie con l'aggiunta di alcuni dispositivi meccanici e con nuovo strumento elettronico per il controllo delle sequenze della macchina

La presente macchina ha i seguenti dispositivi:

- Interfaccia operatore con Touch Screen
- Cesoia di taglio di 120 Kg
- Raccogliore orizzontale della catena a mezzo pinza pneumatica con regolazione della pressione di chiusura.
- Sensore per nodi catena e di fine catena
- Visualizzazione di messaggi di allarme ed avvisi
- Protezione di sicurezza e per la raccolta trucioli
- Disattivazione del sensore ottico dopo 5 min. di inutilizzo.
- Misure costanti con qualunque catena morbida
- Taglia catene con filo fino a 1-1,2 mm di diametro circa.

Dati tecnici:

Tensione	: 230 V monofase
Potenza	: 220 W
Peso	: 125 Kg
Aria	: 6 Bar
Dimensioni	: 1000x450x1800 mm
Misure da	: 80-800 mm standard
Misure	: < 80 mm senza sensore ottico

Produttività

Misura di : 200 mm	– 1200 pz/ora
Misura di : 400 mm	– 990 pz/ora
Misura di : 500 mm	– 900 pz/ora

Description :

Precision chaincutter for chains of the following types: singapore, curb, venetian, rope ,foxtail ,twisted foxtail, ecc. The new version of this machine offers better performance compared with the previous series, with the addition of several mechanical devices and with a new electronic instrument for controlling the machine sequences.

The present machine has the following devices:

- Operator interface with Touch Screen.
- Cutter shear 120 Kg .
- Horizontal chain gatherer by means of pneumatic gripper with adjustment of closing pressure.
- Sensor for chain Knots and end of chain.
- Display of alarm and warning messages.
- Protectors and safety device for gathering chips.
- Turning off of optical sensor after 5 minutes of idleness.
- Constant measuring with any compliant chain.
- Chain cut with wire up to approx. 1-1,2 mm diameter.

Technical data:

Voltage	: 230 V single-phase
Power	: 220 W
Weight	: 125 Kg
Air	: 6 Bar
Dimensions	: 1000x450x1800 mm
Measure to	: 80-800 mm standard
Measure	: < 80 mm without optic sensor

Produttività

Measure of : 200 mm	– 1200 pz/hour
Measure of : 400 mm	– 990 pz/ hour
Measure of : 500 mm	– 900 pz/ hour

PRODUTTORE
MANUFACTURER

DUE ERRE srl
Via dell'Artigianato n.24
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Italy
Tel. +39 0424 37788
<http://www.dueerre.vi.it>
e-mail: info@dueerre.vi.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED RESELLER

